

Activa y comfortable.

La nueva silla Triplex - flexible y de fácil manejo.

NUEVO



Datos técnicos

Triplex

| | | |
|--|---|-----------------------|
| Capacidad de carga | — | 135 kg |
| Peso total | — | 88,3 kg incl. batería |
| Altura total | — | 107 cm |
| Anchura total | — | 61 cm |
| Largo total incl. paletas de reposapiés | — | 106 cm |
| Largo total sin paletas de reposapiés | — | 85 cm |

Color del chasis



Plata

Opciones eléctricas para un mayor confort.

Para obtener un mayor confort en el día a día ofrece la silla Triplex las siguientes opciones eléctricas:

- basculación eléctrica del asiento
- reclinación eléctrica del respaldo
- elevación eléctrica del reposapiernas

Seguridad en interiores y exteriores.

La silla Triplex es ajustable en profundidad y basculación de asiento, reclinación de respaldo y ajuste en ángulo del reposapiés. Para una mayor seguridad en los trayectos dispone la silla tanto de reflectores como iluminación LED; la suspensión individual de las ruedas traseras garantizan un confort añadido. La potente batería permite alcanzar distancias de hasta 32 km a una velocidad máxima de 6 km/h.

Silla de ruedas eléctrica • Autonomía: aprox. 32 km



Basculación de asiento eléctrica • opcional •



Reclinación de respaldo eléctrico • opcional •



Mando de conductor eléctrico



Reposapiernas elevables eléctricos • opcional •

Equipamiento básico | Opciones

| | | | |
|--|---|---|---|
| Asiento estándar, negro | — | ● | |
| Anchura de asiento 41-50 cm | — | ● | |
| Altura de asiento 54 cm | — | ● | |
| Profundidad de asiento variable 40-45 cm | — | ● | |
| Basculación de asiento (-2° a +10°) manual | — | ● | |
| Basculación de asiento (-2° a +10°) eléctrico | — | ● | ○ |
| Cojín de asiento | — | ● | |
| Altura de respaldo 55 cm | — | ● | |
| Reclinación de respaldo ajustable en 4 niveles de 90° a 120°, manual | — | ● | |
| Reclinación de respaldo ajustable de 90° a 135°, eléctrico | — | ● | ○ |
| Respaldo adaptable | — | ● | |
| Resposapiernas abatibles interior y exterior | — | ● | |
| Reposapiernas elevables, manual | — | ● | |
| Reposapiernas elevables, eléctrico | — | ● | ○ |
| Paletas de reposapiés con regulación de ángulo | — | ● | |
| Reposabrazos regulables en anchura y altura | — | ● | |
| Autonomía aprox. 32 km | — | ● | |
| Velocidad 6 km/h | — | ● | |
| Batería 2x 12V/50 Ah | — | ● | |
| Cargador estándar | — | ● | |
| Reflectantes laterales, traseros, delanteros, intermitentes | — | ● | |
| Mando de conductor, abatible y regulable en profundidad | — | ● | |
| Sujeción para mando de acompañante | — | ● | ○ |
| Paquete de software | — | ● | ○ |
| Rueda trasera 3.00-8, PU | — | ● | |
| Rueda delantera 2.80/2.50 - 4, PU | — | ● | |
| Amortiguación de ruedas traseras | — | ● | |
| Neumáticos | — | ● | ○ |
| Neumáticos a prueba de averías (RolkoFill) | — | ● | ○ |
| Ruedas antivuelco | — | ● | |
| Cinturón de seguridad | — | ● | |
| Portabastón | — | ● | ○ |
| Set de herramientas | — | ● | |

●: Equipamiento básico sin recargo ○: Recargo